


AJUSTABLE





PANEL AJUSTABLE

Seleccionar diodo de lámpara LED de alta calidad, CRI alto, disminución de la luz baja, sin flickeo, cerca de la luz natural, vidrio más placa de difusión PS, textura esmerilada, atmósfera, alta transmisión de luz, diseño cuidadoso, hebilla ajustable, lata de tamaño de apertura ajustarse Grande o pequeño, unidad de corriente constante, protección contra sobrevoltaje, protege eficazmente el cuerpo de la lámpara con cuentas, prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .




NOM


MB-01V-0015-01A

Potencia
15W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
1350lm
Vida útil
15000h
Material de:
Aluminio estampado +
campana de
difusión de PP




50-165mm




MB-01V-0020-01A

Potencia
20W
Voltaje
AC100-277V
IRC
80

Flujo luminoso
1500lm
Vida útil
15000h
Material de:
Aluminio estampado +
campana de
difusión de PP



50-210mm



Utilizado en



Oficina



Residencia




Sala de exposiciones



PANEL AJUSTABLE

Seleccionar diodo de lámpara LED de alta calidad, CRI alto, disminución de la luz baja, sin flicqueo, cerca de la luz natural, vidrio más placa de difusión PS, textura esmerilada, atmósfera, alta transmisión de luz, diseño cuidadoso, hebilla ajustable, lata de tamaño de apertura ajustarse Grande o pequeño, unidad de corriente constante, protección contra sobrevoltaje, protege eficazmente el cuerpo de la lámpara con cuentas, prolonga la vida útil del cuerpo de la lámpara .



NOM

Utilizado en



Oficina



Residencia



Sala de exposiciones



MB-01U-0015-01A

Potencia
15W


Voltaje
AC100-277V

IRC
80


Flujo luminoso
1350lm

Vida útil
15000h

Material de:
Aluminio estampado +
campana de
difusión de PP



50-165mm



175mm

23mm